

WAC-Zentralgeräte

# NEUE GENERATION!

von westaflex



Mit unseren neuen Zentralgeräten  
WAC140CF, WAC300 und WAC400  
können Sie Wohnungen und Einfamilienhäuser bis 280 m<sup>2</sup>  
mit einer Wohnungslüftung ausstatten.

## westaflex - Zentralgeräte

### Die neue Zentralgeräte-Generation

westaflex-Zentralgeräte zeichnen sich durch einen hohen Wärmebereitstellungsgrad und Konstantvolumenstrom-Ventilatoren aus, die eine einfache Anlagenregulierung bieten und eine geringe Stromaufnahme haben.

Sämtliche Zentralgeräte besitzen einen effizienten Aluminiumwärmetauscher. Die Bedienung der Zentralgeräte kann über einen 3-Stufenschalter durchgeführt werden. Für die Zentralgeräte WAC300 und WAC400 ist im Lieferumfang grundsätzlich eine digitale Fernbedienung enthalten.

Mit der neuen Zentralgeräte-Generation können sämtliche Einsatzbereiche in Wohnungen und Einfamilienhäusern von 50 bis 280 m<sup>2</sup> abgedeckt werden.



	WAC140CF	WAC300	WAC400
<b>Einsatzbereich</b>	Anwendungsbereich	Kleine/Mittlere Wohnungen, kleine Einfamilienhäuser	Große Wohnungen, Standard-Einfamilienhäuser
	Wohnungs- / Hausgröße	50 - 80 m <sup>2</sup>	80 - 220 m <sup>2</sup>
	Nachträglicher Einbau bei Sanierung / Altbaumodernisierung	ja	ja
<b>Technische Daten</b>	Luftvolumenstrom	bis 140 m <sup>3</sup> /h bei 200 Pa	200 m <sup>3</sup> /h bei 300 Pa (Stufe 2)
	Konstantvolumenstrombereich	50 m <sup>3</sup> /h - 140 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h - 275 m <sup>3</sup> /h
	mittlere Wärmebereitstellung	65,84 % (bei 125 m <sup>3</sup> /h)	> 90 %
	Filterklasse	G4	G3
	Abmessungen (H x B x T)	500 x 540 x 305 mm	710 x 685 x 470 mm
	Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	elektrische Leistungsaufnahme	17 - 30 Watt	25 - 175 Watt
	Luftanschlüsse	DN 125	DN 150 / 160 / 180
	Gewicht	31 kg	39 kg
	Kreuzstrom-Wärmetauscher	Aluminium	Aluminium
	Frostschutzfunktion	automatisch	automatisch
	Gehäuse Stahl / pulverbeschichtet	RAL 9010	RAL 9010
	VDE, DIN EN 60335	CE	CE
Artikel-Nr.	140WACCF	300WAC	

#### Sommer-Bypassklappe für Zentralgeräte WAC300 und WAC400.

Inkl. Motor, fertig verdrahtet.



Volumenstrom	bis 400 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	4 kg
Abmessung (H x B x T)	290 x 441 x 200 mm
Steuerung	automatisch
Artikel-Nr.	400BYP

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.